



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Endura Bianca 15W 1500lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP55 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 236753                        |
| EAN                               | 4058075228788                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Connessione Infisso            | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC)          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | Policarbonato               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                      |
| Product Serie                  | Endura                      |


## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 151 |
| Larghezza (mm) | 56  |
| Altezza (mm)   | 205 |

## Informazioni sul sensore

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tipo di sensore             | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (m) | 1,5 m - 12 m                                    |
| Impostazioni Sensor Time    | 2 sec - 15 min                                  |

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**