



Scheda tecnica Confezione Multipack  
5x Noxion Proiettore LED Beam V2.0  
40-100W 5300-14000lm 90D -  
830-840-865 CCT | IP66 - Asimmetrico  
Type II

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 258838  |
| EAN                               | 8719157078023   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Multipack 5x Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 150000  |

## Informazioni tecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tecnologia                         | LED Integrato   |
| Voltaggio (V)                      | 220-240   |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                      | Bianco  |
| Impostazione del Colore            | CCT   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 140   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90  |
| Inclinabile                        | Sì  |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infixso            | Cable 100cm    |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosita       | Asimmetrico    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +75       |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Beam           |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 330  |
| Larghezza (mm) | 47.5 |
| Altezza (mm)   | 268  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**